

Diesel-Mähtraktor

SXG 19

SXG 22

ISEKI
Der Systemanbieter



**Wahlweise auch mit
Kfz-Brief lieferbar!**



***Die leistungsstarke
Ganzjahresmaschine zur
Grundstücks- & Anlagenpflege***

Ideal für den Hausmeistereinsatz, Sportvereine und Hotels

- ✓ Starker 20 PS 3-Zyl.-ISEKI-Diesel-Motor (Leistung gemäß ECE R24 Norm)
- ✓ 2-Messer-Profi-Mähwerk mit Heckauswurf und 122 cm Schnittbreite
- ✓ Großer 550-Liter-Grassammelbehälter mit hydraulischer Boden- oder Hochentleerung



Für anspruchsvolle Profis

- ✓ Starker 24 PS 3-Zyl.-ISEKI-Diesel-Motor (Leistung gemäß ECE R24 Norm)
- ✓ 2-Messer-Profi-Mähwerk mit Heckauswurf und 122 oder 137 cm Schnittbreite
- ✓ Großer 550-Liter-Grassammelbehälter mit hydraulischer Boden- oder Hochentleerung



Das revolutionäre ISEKI-Mähsystem:

Die Mähwerke wurden speziell für den Einsatz mit den SXG-Tracs entwickelt und sorgen bei reduzierter Geräuschentwicklung für ein optimales Schnittbild und beste Sammelergebnisse.

SXG 15 H

Für den ambitionierten Privateinsatz

- ✓ 15 PS 2-Zyl.-ISEKI-Diesel-Motor
- ✓ 2-Messer-Profi-Mähwerk mit zentraler Grasaufnahme
- ✓ 380 Liter Grasaufnahme mit zwei wählbaren Entleerungssystemen
- ✓ Mähwerksantrieb ohne Keilriemen mittels Gelenkwelle und Getriebe



Wählen Sie zwischen zwei Grassammelbehältern für Boden- oder Hochentleerung:



Entleeren Sie bequem den Grassammelbehälter sowohl bei der Hoch- als auch Bodenentleerung hydraulisch vom Fahrersitz aus.



Aushubhöhe 186 cm

Behältervolumen und Aufnahmeentleerung sind bei beiden Varianten vorbildlich. Die hydraulische Hochentleerung ermöglicht die direkte Entleerung auf einem Anhänger oder in einem Container vom Fahrersitz aus. Der Sammelbehälter wird hierzu auf eine Höhe von max. 186 cm angehoben.



Weitere Informationen finden Sie in unserer „SXG 15 H Broschüre“

Sie wollen nur eine Maschine für Ihre Rasenpflegearbeiten? SXG 19/22!



In Hanglagen oder auf rutschigem Untergrund hilft die serienmäßige Differentialsperre.



Die Modelle SXG 19 und SXG 22 leisten auch in hohem Gras hervorragende Arbeit.

Komfortabler Arbeitsplatz



Armaturenbrett mit Betriebsstundenzähler und allen wichtigen Funktionsanzeigen.



Stufenlose Bedienung des Fahrtriebs durch 2-Pedal-Steuerung.



Der Fahrersitz ist mit Sicherheitskontaktschalter ausgerüstet und in Längsrichtung einstellbar.



Alternativ zum serienmäßigen Sitz (links) erhöhen Sie Ihren Sitzkomfort durch den optional lieferbaren Deluxe-Sitz (rechts) mit zusätzlichen Einstellmöglichkeiten, höherer Rückenlehne und optimierter Passform.



Übersichtliche Instrumentierung inkl. Kombischalter für alle Modelle mit SiVZO-Ausrüstung.



Die großzügige Fahrerplattform erlaubt sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten.

Mühelose Wartung



Einfacher Zugang zu den Wartungspunkten des Motors.



Das Kühlersieb ist werkzeuglos von oben zugänglich.



Die geschützte Batterie befindet sich hinter dem Armaturenbrett.



Leichter Zugang zu Achsen, Mähwerk und Frontzapfwelle.

SXG 19/22: Entwickelt für ein perfektes Rasenschnittbild

- ⊕ Erstklassiges Schnittbild durch 2-Messermähwerk mit zentraler Grasaufnahme
- ⊕ Mähwerksantrieb ohne Keilriemen mittels Gelenkwelle und Getriebe
- ⊕ Großer 550-Liter-Grassammelbehälter, der nahezu zu 100% befüllt werden kann
- ⊕ Stufenloser Fahrtrieb mit 2-Pedal-Steuerung
- ⊕ Durchzugsstarker, sparsamer ISEKI-Diesel-Motor
- ⊕ Großer 21-Liter-Kraftstofftank
- ⊕ Sitz-Sicherheitsschalter
- ⊕ Bequemer, mehrfach einstellbarer Fahrersitz
- ⊕ Optional: Straßenzulassung und KFZ-Brief
- ⊕ Umfangreiches Anbaugeräteprogramm für Winterdienst, Transport, Kehrarbeiten u.v.m.



Mähwerk ausbauen in weniger als 2 Minuten



Laufrollen um 90° drehen und Schnellarretierungsbolzen werkzeuglos lösen.



Gelenkwelle abziehen und in Mulde lagern, um Verschmutzungen zu verhindern.



Zuggestänge entriegeln und mit Schnellarretierungsbolzen vom Mähwerk trennen. Hydraulik anheben.



Lenkung einschlagen und Mähwerk am Griff anfassen und herausziehen.



Mähwerk aufrichten und Wartungsarbeiten durchführen.

Zwei Profis, die einfach mehr bieten



Auch bei der Laubbeseitigung zeigen die SXGs Ihre außergewöhnliche Leistungsfähigkeit.



Optional: Beleuchtungsanlage gemäß SiVZO.



Die Kabine mit Heizung schützt vor Witterungseinflüssen.

Ganzjahreseinsatz: Der Wirtschaftlichkeit wegen!



Schnee schieben

Anbaugeräte

Witterungsgeschützt mit der rundum geschlossenen Kabine, auf Wunsch mit Warmwasserheizung lieferbar.



Schnee oder Schmutz kehren



Schneeräumschild: 120 cm Arbeitsbreite, wahlweise mit hydraulischer Seitenverstellung.



Kastenstreuer mit ölhydr. Antrieb: 80 cm Streubreite

Durchdachte Details



Hohe Wendigkeit durch großen Lenkeinschlagswinkel.



Das weite Sichtfeld der Panorama-Frontscheibe erhöht Fahrkomfort und Sicherheit.



Schalter sind in unmittelbarer Reichweite des Fahrers zusammengefasst.



Optional: Leistungsstarke Warmwasserheizung bei Kabinenausführung.



Optional: Fronthubwerk mit Anschlüssen für hydraulische Seitenverstellung.



Die leicht zu betankende Kraftstofffüllung (21 Liter) reicht für einen normalen Arbeitstag im Einsatz.



Stufenlose Schnitthöheneinstellung vom Sitz aus, mit Anzeige der vorgewählten Schnitthöhe.



Mechanische Differentialsperre für den Einsatz in schwierigem Gelände oder im Winterdienst.

Schnelle & einfache Reinigung



Die Reinigungsklappe wird vom Sitz aus betätigt, um den Kanal von Grasresten zu leeren.



Der Handhebel für die Reinigungsklappe ist direkt neben dem Sitz angebracht.



Für die tägliche Reinigung befinden sich rechts und links auf dem Mähwerk Schlauchanschlüsse.



Einfacher Zugang von hinten, um die Maschine nach dem Einsatz reinigen zu können.



Schleuderstreuer: 75 – 120 l Fassungsvermögen



Frontkehrmaschine: 100/125 cm Arbeitsbreite, wahlweise mit Behälter

**40 Jahre ISEKI-Deutschland =
40 Jahre Der Systemanbieter**

40 Jahre ISEKI-Deutschland stehen für eine stetige, sehr erfolgreiche Entwicklung Anwender orientierter Technik. Darin sehen wir unseren Auftrag! Als führender Hersteller Ihnen maßgeschneiderte Profi-Technik als Systemlösungen zur Verfügung zu stellen.

... macht sich jeden Tag bezahlt!



**ISEKI-Hauptsitz
in Meerbusch bei Düsseldorf**



**ISEKI-Niederlassung
in Naunhof bei Leipzig**



**Für Sie sind die ISEKI-LKWs
täglich in Europa unterwegs.**

Technische Daten:

Modell	SXG 19	SXG 22
kW-Motorleistung gem. ECE R24	15 kW/20 PS	18 kW/24 PS
Drehzahl	2500 UPM	
Hubraum	1006 cm ³	1123 cm ³
Zylinder	3	
Kraftstofftank	21 Liter	
Kühlung	Wasserkühlung	
Luftfilter	Trockenluftfilter	
Getriebe	Hydrostat	
Geschwindigkeit	15 km/h	
Allradantrieb	Nein	
Differentialsperre	Serie	
Zwischenachszapfwelle	2000	
Frontzapfwelle, optional	2000	
Schaltung der Zapfwellen	getrennt und unter Last	
Hydraulikpumpe	15 l/min	
Lenkung	vollhydraulisch	
Bremse	Trommelbremse	
Drehstromlichtmaschine	480 Watt	
12 Volt Batterie	45 Ah	
Betriebsstundenzähler	Serie	
Beleuchtung gem. StVZO	Optional inkl. Kfz-Brief lieferbar	
Abmessung (L x B x H)	211 x 110 x 120 cm	
Breite Mähwerk SCM 48	(122) 128 cm	
Breite Mähwerk SCM 54	(137) 142 cm	
Gewicht, komplett	681 kg	864 kg
Bereifung, vorn	16 x 6.50-8	200/65D8
Bereifung, hinten	23 x 10.50-12	250/60D14
Zwischenachsmähwerk	122/137 cm	
Zwischenachsmulchmähwerk	-	137 cm
Grasaufnahme	550 Liter	

*Technische Änderungen im Interesse der Produktweiterentwicklung vorbehalten.
Es gelten die Angaben der gültigen Preisliste.*



ISEKI-Maschinen GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4
40670 Meerbusch
Tel.: 02159 - 5205-0
Fax: 02159 - 5205-12
Internet: www.iseki.de

